

BGV-MHV -Series / Serie

**von
arx**®

Pneumatic tools / Druckluftwerkzeuge

Needle scaler /
Nadelpistole
34 BGV
45 BGV

Chisel hammer /
Meisselhammer
34 BGV
45 BGV
MHV 45



Von Arx AG
Gelterkinderstrasse 24
CH-4450 Sissach
Tel: +41 (0)61 976 44 44
Fax: +41 (0)61 976 44 55
E-Mail: info@vonarx.com

www.vonarx.com

Copyright © Von Arx AG

SWISS
MADE

BGV-MHV -Series / Serie



Pneumatic tools / Druckluftwerkzeuge

Needle scaler / Nadelpistole

Application: Quickly removes rust, dirt, weld slag, etc.. Essentially cleans uneven surfaces. The tool's flexible needles can easily adapt to work on any surface, even those with projections. You will always find the right Von Arx-Needle Scaler to handle every job. Available with 2, 3 or 4mm needles.

Anwendung: Entfernt schnell Rost, reinigt, entschlackt, und raut auf. Im Wesentlichen glättet sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es die richtige Von Arx-Nadelpistole. Nach Wunsch mit 2, 3 oder 4mm Nadeln.

Chisel hammer / Meisselhammer

Application: Ideal for removing carpet and plaster, scabbling natural stone, chiselling out joints and pointing masonry. You will always find the right Von Arx-Chisel Hammer to handle every job. Available with different chisels.

Anwendung: Ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Needle scaler | 34 BGV | 45 BGV | |
| Weight / Gewicht | 6.1 kg 13.4 lbs | 9.4 kg 20.7 lbs | |
| Needles Ø 3mm / Nadeln Ø 3mm | 28 pcs 28 Stk. | 49 pcs 49 Stk. | |
| Vibration level / Vibrationslevel | 9.63 m/s 2002/44/EG | 16.20 m/s ² 2002/44/EG | |
| Chisel hammer | 34 BGV | 45 BGV | MHV 45 |
| Weight / Gewicht | 5.8 kg 12.8 lbs | 8.0 kg 17.6 lbs | 8.0 kg 17.6 lbs |
| Vibration level / Vibrationslevel | 11.40 m/s 2002/44/EG | 13.11 m/s 2002/44/EG | 17.10 m/s ² 2002/44/EG |
| All models / Alle Modelle | | | |
| Air consumption / Luftverbrauch | 125 l/min 4.4 cfm | 158 l/min 5.6 cfm | 158 l/min 5.6 cfm |
| Length / Länge | 1750 mm 69" | 1800 mm 71" | 1350 mm 53" |
| Air pressure / Luftdruck | | | max 7 bar / 100 psi |
| Connection thread / Anschlussgewinde | | | G 3/8" |

